

DEGRAX® DIÁRIO

LIMPADOR DE FELTRO DE USO DIÁRIO

COMPOSIÇÃO

Amida e solvente orgânico.

APARÊNCIA

Líquido transparente, amarelo claro.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ Caráter iônico: não se aplica
- ❖ Miscível em água em todas as proporções
- ❖ Biodegradável

APLICAÇÃO

Usado para limpeza diária do feltro da enxugadeira de wet-blue e enxuga-estira, e de superfícies industriais de forma geral.

EFEITOS

Solubiliza e emulga sujidades que se depositam sobre o feltro da enxugadeira de wet-blue e da enxuga-estira. Salifica e solubiliza corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir de substâncias tanantes. Clareia o feltro agindo sobre substâncias que comunicam cor.

POLIATIVO A

AMACIANTE PARA FELTRO

COMPOSIÇÃO

Tensoativo catiônico.

APARÊNCIA

Líquido medianamente viscoso, incolor, levemente turvo.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ pH 11,0 ± 1,0
- ❖ Excelente dispersibilidade em água
- ❖ Caráter iônico: não iônico
- ❖ Biodegradável

APLICAÇÃO

Usado após o DEGRAX® DIÁRIO para amaciar o feltro da máquina de enxuga-estira.

EFEITOS

Ação umectante, mantendo o feltro macio e preparado para trabalhar, não havendo necessidade de enxágüe.

DEGRAX® SUPER

SUPER LIMPADOR DE FELTROS PARA USO QUINZENAL

COMPOSIÇÃO

Tensoativo catiônico e solventes orgânicos.

APARÊNCIA

Líquido leitoso.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ Caráter iônico: não se aplica
- ❖ Miscível em água em todas as proporções
- ❖ Biodegradável

APLICAÇÃO

Usado para limpeza mais profunda, sendo recomendado seu uso quinzenal em feltro da enxugadeira de wet-blue, enxuga-estira e a tela do vácuo. Pode ser usado na limpeza enérgica de superfícies industriais e gerais.

EFEITOS

Solubiliza e emulga sujidades que se depositam sobre o feltro da enxugadeira de wet-blue, feltro da enxuga-estira e tela do vácuo. Remove com eficácia sabões de cromo incrustados, corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir de substâncias tanantes. Clareia o feltro agindo sobre substâncias que comunicam cor.

DEGRAX® 200 FWB

LIMPADOR PARA USO EM CONJUNTO COM O DEGRAX® SUPER NA LAVAGEM QUINZENAL

COMPOSIÇÃO

Amida complexo-ativa.

APARÊNCIA

Líquido medianamente viscoso, incolor, levemente turvo.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ pH 11,0 ± 1,0
- ❖ Excelente dispersibilidade em água
- ❖ Caráter iônico: não iônico
- ❖ Biodegradável

APLICAÇÃO

Usado em conjunto com o DEGRAX® SUPER na limpeza do feltro da enxugadeira de wet-blue e enxuga-estira.

EFEITOS

Complementa a limpeza do DEGRAX® SUPER complexando o sabão de cromo e conferindo umectação e maciez ao feltro.

Matriz: R. Fernando Faleiros Lima, 28 - Distrito Industrial - Restinga - SP
Filial: Trav. Picada Verão, 410 - Bairro Rural - Morro Reuter - RS
CENTRAL DE VENDAS: (51) 3569 5061 / (51) 3569 5101
www.mogiana.com



MÉTODO DE APLICAÇÃO - ENXUGADEIRA DE WET BLUE E ENXUGA ESTIRA
RECOMENDAMOS QUE ESSE DOCUMENTO SEJA IMPRESSO PARA QUE TODOS OS PASSOS SEJAM SEGUIDOS. DESSA FORMA, O PRODUTO IRÁ DESEMPENHAR 100% DE SUA EFICIÊNCIA!

LAVAGEM DIÁRIA

Produtos utilizados: DEGRAX® DIÁRIO e POLIATIVO A

- 1 - Diluir 5 kg do *DEGRAX® DIÁRIO* em 50 l de água a 70°C (1:10)
- 2 - Impregnar o feltro com metade desta solução
- 3 - Deixa agir por 10 minutos
- 4 - Lavar
- 5 - Repetir a operação
- 6 - Caso desejar maior maciez, impregnar o feltro com *POLIATIVO A*. Pode-se começar a trabalhar em seguida ou deixá-lo impregnado até o próximo trabalho. Não é necessário enxaguar.

LAVAGEM QUINZENAL

Produtos utilizados: DEGRAX® SUPER e DEGRAX® 200 FWB

- 1 - Aplicar pressão para enxugar o feltro
- 2 - Tirar toda a pressão da máquina
- 3 - Diluir o *DEGRAX® SUPER* meio a meio com água (1:1)
- 4 - Encharcar o feltro totalmente
- 5 - Repousar por 4 horas
- 6 - Lavar com água em abundância e aplicar pressão na máquina para enxugar o feltro.
- 7 - Tirar toda a pressão da máquina
- 8 - Encharcar o feltro com *DEGRAX® 200 FWB*
- 9 - Repousar 30 minutos
- 10 - Lavar com água em abundância e aplicar pressão na máquina para enxugar o feltro.
- 11 - Caso necessário, repetir a operação desde o item o nº1

Na lavagem quinzenal, o uso de água quente (70°C) aumenta a eficiência dos produtos.

Sistema DEGRAX®

Limpeza de tela de vácuo

DEGRAX® VÁCUO

LIMPADOR DE TELA DE VÁCUO DE USO SEMANAL

COMPOSIÇÃO

Mix solubilizante e emulgador de sujidades com salinizantes para óleos.

APARÊNCIA

Líquido transparente, incolor.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ Caráter iônico: não se aplica
- ❖ Miscível em água em todas as proporções
- ❖ Biodegradável

APLICAÇÃO

Usado para a limpeza semanal da tela do vácuo.

EFEITOS

Solubiliza e emulga os resíduos extraídos pelo vácuo, que se incrustam sobre tela da máquina de vácuo. Salifica e solubiliza corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir de substâncias tanantes que se depositam sobre a tela da máquina de vácuo.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

RECOMENDAMOS QUE ESSE DOCUMENTO SEJA IMPRESSO PARA QUE TODOS OS PASSOS SEJAM SEGUIDOS. DESSA FORMA, O PRODUTO IRÁ DESEMPENHAR 100% DE SUA EFICIÊNCIA!

LAVAGEM SEMANAL - Tela do vácuo (simples)

Produto utilizado: DEGRAX VÁCUO

- 1 - Diluir 5 kg do DEGRAX VÁCUO em 25 l de água a 70°C (1:5)
- 2 - Jogar o produto sobre a mesa de vácuo, preenchendo bem todo o espaço
- 3 - Fechar a mesa (sem ligar o vácuo), deixando agir 40 minutos
- 4 - Lavar
- 5 - Caso necessário repetir a operação desde o início

LAVAGEM SEMANAL - Tela do vácuo (rodo-vácuo)

Produto utilizado: DEGRAX VÁCUO

- 1 - Diluir 5 kg do DEGRAX VÁCUO em 25 l de água a 70°C (1:5)
- 2 - Aplicar a solução sobre a tela do vácuo com o bico aplicador com ar comprimido ou lava-jato.
- 3 - Fechar a mesa (sem ligar o vácuo), deixando agir 40 minutos
- 4 - Lavar
- 5 - Caso necessário repetir a operação desde o início

Matriz: R. Fernando Faleiros Lima, 28 - Distrito Industrial - Restinga - SP
Filial: Trav. Picada Verão, 410 - Bairro Rural - Morro Reuter - RS
CENTRAL DE VENDAS: (51) 3569 5061 / (51) 3569 5101
www.mogiana.com



Sistema DEGRAX[®]

Limpeza de máquinas, equipamentos e pisos industriais em geral

DEGRAX[®] MAQ

LIMPADOR DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PISOS INDUSTRIAIS EM GERAL

COMPOSIÇÃO

Desengraxante neutro, emulgador de sujidades, salinizantes para óleos, graxas e tanantes.

APARÊNCIA

Líquido transparente, castanho (25°C), com odor característico.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ Caráter iônico- aniônico.
- ❖ Solubilidade em água (25°C) - Miscível em todas as proporções.
- ❖ Biodegradável.

APLICAÇÃO

- ❖ Na limpeza de todas as máquinas do curtume, desde a ribeira até o acabamento.
- ❖ Na limpeza do chão da fábrica.
- ❖ Limpeza e conservação de fulões.

AÇÃO

- ❖ Solubiliza e emulga sujidades que se depositam sobre a superfície das máquinas formando incrustações.
- ❖ Salifica e solubiliza corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir de substâncias tanantes.
- ❖ Remove a sujeira pesada depositada sobre o piso industrial.
- ❖ **DEGRAX[®] MAQ** não corroe e não oxida as partes metálicas das máquinas, como também, não ataca plástico e borrachas componentes das máquinas e equipamentos.
- ❖ **DEGRAX[®] MAQ** contém em sua composição substâncias que retardam a corrosão e oxidação das partes metálicas, contribuindo para o prolongamento da vida útil das máquinas e equipamentos.
- ❖ **DEGRAX[®] MAQ** é a base d'água, neutro e não inflamável, podendo ser usado em todos os setores do curtume sem risco para a saúde ocupacional das pessoas, e baixíssimo risco de acidente químico.

USO

- ❖ A utilização do produto pode ser feita na forma pura, para limpeza pesada, tomando o cuidado para não aplicar em excesso, esperar agir por 15 minutos e a seguir enxaguar.
- ❖ **Para limpezas mais leves** a sugestão é diluir (1 : 5) em água, seguindo o mesmo procedimento anterior.
- ❖ Aplicar com a máquina de lava-jato para obter uma eficiência maior na limpeza.
- ❖ Enxaguar com a máquina de lava-jato e água abundante.
- ❖ O uso de água quente melhora a eficiência da limpeza.

Matriz: R. Fernando Faleiros Lima, 28 - Distrito Industrial - Restinga - SP
Filial: Trav. Picada Verão, 410 - Bairro Rural - Morro Reuter - RS
CENTRAL DE VENDAS: (51) 3569 5061 / (51) 3569 5101
www.mogiana.com

