

MOGIDSMOLD E-90

ADITIVO DESMOLDANTE À BASE DE ÁGUA PARA FORMAS DE ARTEFATOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

DESCRIÇÃO:

MOGIDSMOLD E-90 é uma emulsão oleosa especialmente formulada para ser usada como desmoldante de elevado desempenho, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas plásticas, metálicas ou de madeira, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto e permitindo o reaproveitamento das formas. **MOGIDSMOLD E-90** é atóxico e isento de solventes orgânicos e substâncias nocivas à saúde ocupacional dos operadores da construção.

APLICAÇÃO:

MOGIDSMOLD E-90 é especialmente recomendado para uso em:

- Concretos aparentes;
- Peças pré-fabricadas;
- Artefatos de cimento em geral;
- Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário;
- Concretos com cimento branco;
- Formas de madeira bruta, resinadas, plásticas e metálicas;
- Conservação de formas metálicas.

MOGIDSMOLD E-90 deve ser aplicado uniformemente sobre as formas, qualquer excesso do material deve ser removido.

Deve-se esperar 1 hora após a pintura da forma, antes da concretagem. As formas pintadas devem ser abrigadas da chuva.

Recomenda-se homogeneizá-lo antes do uso, principalmente quando estocado por algum tempo.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | |
|-------------------------|--|
| • Aspecto Físico | Líquido translúcido de baixa viscosidade |
| • Cor | Levemente amarelado a laranja |
| • Densidade | 0,95 ± 0,05 g/cm ³ |

PROPRIEDADES:

MOGIDSMOLD E-90 protege a forma, permitindo o reaproveitamento e facilitando a desforma.

Não mancha a superfície dos concretos, nem produz efeitos prejudiciais em longo prazo.

Reduz os custos de limpeza das formas.

DOSAGEM:

MOGIDSMOLD E-90 é fornecido líquido e já vem pronto para uso. Pode ser aplicado através de spray pulverizador, rolo, estopa ou pincel. Deve cobrir toda a superfície das formas, sem apresentar empoçamento ou excessos. Deixar secar por 1 hora antes da aplicação do concreto.

O rendimento teórico aproximado é de 50 m²/l.

Adicionalmente, existe a possibilidade de diluição do produto, sendo necessário, nestes casos, testar previamente.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:

Armazenagem:	Manter em local arejado e seco
Embalagem:	Bombonas com 50 Kg e Tambor com 180 Kg.
Prazo de validade:	Válido por 6 meses em lugar seco e fresco, em embalagens originais e intactas. Quando estocado por longo período, recomenda-se homogeneizá-lo antes de usar.
Cuidados:	<p>Pele: Lavar com bastante água, durante 15 minutos.</p> <p>Olhos: Lavar com bastante água, durante 15 minutos.</p> <p>Inalação: Remover para o ar livre.</p> <p>Ingestão: Provocar vômito, beber bastante água. Procurar um médico.</p> <p>Equipamentos utilizados: Lavar com bastante água e detergente após usar.</p> <p>Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar.</p>
Ecologia:	<p>Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.</p> <p>Pode contaminar rios, córregos e esgotos.</p> <p>Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.</p> <p>Ajude a não poluir o meio ambiente.</p>

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS - MATRIZ

CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114

Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP

CEP 14.430.000

Fone: (16) 3143 1210

e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL

CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412

Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS

CEP 93.990.000

Fone/Fax: (51) 3569 -5061/3569-5101

e-mail: vendas@mogiana.com