

MOGIFAST

ACELERADOR DE PEGA PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

DESCRIÇÃO:

MOGIFAST é um excelente aditivo acelerador de pega para uso em argamassas e concretos, sua formulação atua sobre o cimento facilitando a dissolução de seus componentes, e consequentemente diminui o tempo de pega e aumenta as resistências nas primeiras idades. É um aditivo acelerador isento de cloretos, indicado para argamassa, concreto, concreto projetado, pré-fabricados e artefatos. Produto compatível com todos os tipos de cimento.

APLICAÇÃO:

MOGIFAST é indicado para acelerar o concreto e argamassa, para os quais se deseja um tempo de pega mais rápido, possibilitando uma desforma mais rápida.

Para aumentar ou diminuir o tempo de pega basta variar a concentração de **MOGIFAST** na mistura do concreto.

MOGIFAST é utilizado em concretos para revestimento de túneis, revestimento de taludes, reservatórios e revestimento de galerias de concreto.

MOGIFAST pode ser usado em argamassas, concretos e artefatos.

Em concreto usinado o produto deve ser adicionado na obra, minutos antes da aplicação, diluído em pequena quantidade.

Em artefatos o produto pode ser adicionado na água de amassamento ou ao final da mistura (diluído em um pouco de água).

OBS: Deve-se realizar um teste prévio com o traço utilizado, visando obter os resultados desejados. Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto físico: Líquido viscoso transparente a levemente turvo.

Cor: Incolor

PROPRIEDADES:

- Acelera o tempo de pega.
- Acelera o tempo de cura, permitindo desenformar as peças (pré-fabricados e artefatos de concreto) em menor tempo.
- Diminuição da reflexão/ricochete em concretos projetados.
- Aumenta a resistência nas primeiras idades, inclusive nas primeiras horas após a pega.
- **MOGIFAST** em superdosagem pode atuar como aditivo acelerador super-rápido.
- Não provoca oxidação nas armaduras.
- Diminui a permeabilidade, e aumenta a aderência.

DOSAGEM:

MOGIFAST é fornecido líquido e já vem pronto para uso. Pequenas quantidades aceleram o tempo de pega, que pode ser regulado com o volume ofertado, indicamos iniciar os trabalhos com uma dosagem inicial de 50 mL de aditivo para 100Kg de cimento, aumento a dosagem conforme a necessidade. Recomenda-se testar previamente as quantidades e o tempo de pega com ensaios em laboratório. Superdosagens de **MOGIFAST** tornam a pega super-rápida.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

- ARMAZENAGEM:** Manter em local seco e arejado.
- EMBALAGEM:** Bombonas com 50kg ou tambores com 250Kg.
- PRAZO DE VALIDADE:** Válido por 12 meses em lugar seco e fresco, em embalagens originais e intactas. Quando estocado por longo período, recomenda-se homogeneizá-lo antes de usar.
- CUIDADOS:** **Equipamentos utilizados:** Lavar com bastante água e detergente após o uso.
- Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar.**
- ECOLOGIA:** Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
Pode contaminar rios, córregos e esgotos.
Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.